



## Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 4 / IV



Einbruchschutz

**Klasse 4 / IV nach EN 1143-1  
ECB-S zertifiziert  
VdS geprüft und anerkannt**

Versicherungssummen

**Privat bis € 400.000  
Gewerblich bis € 150.000  
(unverbindliche Richtwerte)**

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

Euro-Wertschutzschränke aus dem Hause Bode Panzer sind das Ergebnis innovativer Entwicklung modernster Materialtechnologie und modernster Produktionsverfahren, welche eine leichte Kompaktbauweise zulässt.

### Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandige Schweißverbundkonstruktion in Kompaktbauweise, zwischen Außen- und Innenmantel ist eine besonders innovative hochfeste Sicherheitsfüllung, ein starker hochgenauer Innenmantel sorgt für eine passgenaue Inneneinrichtung
- **Türaufbau:** Die Tür ist an zwei starken, im Türblatt integrierten Türbändern gehangen, welche ein flächenbündiges Verschließen ermöglicht.
- **Verriegelung:** kraftschlüssige Verriegelung mittels Drehgriff durch das neue Bode Panzer Riegelwerk, galvanisierte Riegelwerke mit 1 oder 2 Schlosssperrpunkten, Flachriegel 3-seitig schließend, zur Bandseite ein starkes Hintergreifprofil, Schlösser und Sperrstellen sind zusätzlich gesichert, auf gewaltsames Öffnen einer Tür reagiert die integrierte Blockiereinrichtung (Glasplatte mit Notverriegelung)
- **Bohrungen:** Alle Wertschutzschränke sind mit Bohrungen für Kabeldurchführungen vorgefertigt. Diese können, falls benötigt, im Nachhinein fertig gebohrt werden. Bohrungen sind jeweils in der Rückwand sowie in der linken und rechten Seitenwand. Die Bohrungen ermöglichen eine Zuleitung der Energieversorgung für Uhrenbeweger und für das Hochsicherheitsschloss mit Netzteil, des weiteren können problemlos Netzwerkkabel und die Kabel für die Einbruchmeldeanlage (EMA) eingeführt werden.
- **Verankerung:** 2 x Bohrung im Boden und 1 x Bohrung in der Rückwand, vorgebohrt, Verankerungsmaterial inklusive
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss serienmäßig (2 Schlösser Pflicht!):**  
2 x umstellbares Hochsicherheits-Schlüsselschloss S&G (Sargent&Greenleaf) / FAS 6880, Klasse B nach EN 1300  
Grundausrüstung: 1 x Nullschlüssel und 2 x 3er-Set Nutzerschlüssel (wird durch den Kunden auf Nutzerschlüssel eingestellt)



## Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 4 / IV

### EMA-Vorrichtung / EMA-Ausstattung

- **EMA-Vorrichtung:** Alle Bode Tresore der Klasse 4 sind serienmäßig vorgerichtet für den Einbau von bauseitigen EMA-Einbauteile für zwei Türstellungskontakte (Magnetkontakt), Riegelschaltkontakt, Körperschallmelder in Schranktür und Schrankinnenseite, Bodeneinsenkung für die Montage eines Abrissmelders, innen liegende Kabelführung mit Kabelaustritt oben, hinten bandseitig
- **EMA-Ausstattung ab Werk:** Alle Bode Tresore der Klasse 4 können ab Werk mit EMA-Bauteilen ausgestattet werden (optional gegen Mehrpreis). Dadurch entfallen Montagearbeiten vor Ort durch den Alarmerrichter.

### Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	ECB-S zertifiziert nach EN 1143-1 VdS geprüft und anerkannt	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 4	Klasse 4 / IV	RU 120 / 180	bis € 400.000	bis € 150.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

### Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden Anzahl	Ordner* Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
BWS 4-60	620	570	520	540	490	360	1	8	305
BWS 4-80	840	570	520	760	490	360	1	12	402
BWS 4-100	1050	570	520	970	490	360	2	15	483
BWS 4-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	540
BWS 4-150	1560	810	540	1480	730	380	3	36	878
BWS 4-180	1870	810	540	1790	730	380	4	45	1027

\* Ordnerbreite 75 mm

### Optional erhältliche Inneneinrichtungen

- Die Wertschutzschränke BWS im Widerstandsgrad 1 bis 5 können optional mit einem abschließbarem Innenfach (Innentresor, Verschluss erfolgt über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln) in der Höhe 170 mm, 260 mm und 350 mm ausgestattet werden. Die Innentresore in der Bauhöhe 350 mm für die Schrankmodelle BWS-150 und BWS-180 besitzen Ordnerhöhe.
- Die Wertschutzschränke sind über die Standardbestückung hinaus mit zusätzlichen höhenverstellbaren Fachböden erhältlich.
- Lieferbar sind auch ausziehbare Halbschubladen (Tablare), welche auf hochwertigen kugelgelagerten Teleskopschienen laufen.



Ausziehbare Tablare auf Teleskopschienen



Abschließbares Innenfach / Innentresor



## Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 4 / IV

### Ordneranzahl Bode BWS Klasse 4



BWS 180      BWS 150      BWS 120      BWS 100      BWS 80      BWS 60

**Möglicher Innentresor (optional) Außenmaße:**  
350 mm hoch      350 mm      260 mm      260 mm      170 mm      170 mm

### Verschlussoptionen



#### 2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



#### dormakaba PAXOS advance IP (1 x Eingabeeinheit, 2 x Schloss)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Drehknopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems