



Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III



Einbruchschutz

**Klasse D-3 nach EN 1143-2
ECB-S zertifiziert
VdS geprüft und anerkannt**

Versicherungssummen

**Privat bis € 200.000
Gewerblich bis € 100.000
(unverbindliche Richtwerte)**

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Korpus:** leichte Bauart, 40 mm stark
- **Türanschlag:** DIN rechts (optional DIN links ohne Mehrpreis)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 145° mit Anschlagsbegrenzung
- **Scharniere:** bündige und höheneinstellbare Scharniere
- **Verriegelung:** 4-seitig sperrend, Riegelwerk mit 2 Schlosspositionen
- **Schublade und Abwurfsystem:** aus Edelstahl
- **Auffangkassette:** offene Depositauffangkassette
- **Verschluss Haupttür:** serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 2 / B nach EN 1300
- **Optionale Verschlüsse (nur für Haupttür):** siehe Seite 3 oder elektronische / mechanische Verschlüsse je nach Anforderungsprofil des Nutzers
- **Verschluss Schublade:** serienmäßig Elektronikschloss der VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 - **keine Schlossoptionen!**
- **Verankerung:** Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
- **EMA:** vorbereitet für den Einbau von EMA-Komponenten, Kabelzuführung von Rückwand bzw. Seitenwand

Abbildung oben links: Bode Panzer BDS-Day 3-107 Frontload / rechts: Bode Panzer BDS-Day 3-107 Rearload



Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III

Systemmerkmale

- Sehr schneller Depositabwurf
- Zugelassen für Safebags, Geldtaschen, Briefumschläge, u.ä. in den Abmessungen
min. 140 x 80 x 0,2 (L x B x H, in mm) / max. 275 x 190 x 50 (L x B x H, in mm)
- Aufnahmekapazität der Kassette Modell 3-107: ca. 40 bis 60 Safebags
- Aufnahmekapazität der Kassette Modell 3-97: ca. 20 bis 30 Safebags
- Betrieb mit offenen Depositauffangbehälter möglich
- Speicherung und Auslesen der Öffnungsdaten (Schublade) über das Elektronikschloss
- Eindeutige Trennung des Eigentumsbereichs durch getrennte Schlösser für Safe und Schublade
- Möglichkeit der Entsorgung außerhalb der Geschäftszeiten
- Zweischlossvariante beim Kunden nachrüstbar
- Lieferbar als Frontload-Deposit und Rearload-Deposit (Schublade 180° gedreht, nicht überstehend)

Optionale Ausstattungen

- Geschlossene Depositauffangkassette
- Geschlossener Depositauffangsafebag
- WTU-Schloss (spätere Umrüstung möglich)
- EMA-Ausrüstung

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 3	ECB-S Klasse D-3 / D-III	RU 80 / 120	bis € 200.000	bis € 100.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Abmessung Einwurfschublade innen (mm)			Abmessung offene Depositaufnahmekassette (mm)			Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
3-107	1075	550	680	55	285	195	380	400	400	590
3-97	975	550	530	55	285	195	380	400	400	400



Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III

Verschlussoptionen für Entnahmetür



M-Locks Elektronenschloss VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6- oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90 VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion