



Modulraum / Waffenraum in Schwerbauweise Klasse 1 nach EN 1143-1



Einbruchschutz

Klasse 1 / I nach EN 1143-1
VdS und ECB-S zertifiziert

Versicherungssummen

ohne EMA bis € 20.000
mit EMA bis € 40.000
(unverbindliche Richtwerte)

EMA: Einbruchmeldeanlage

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Technische Daten

- **Außenmaße** (ca. mm): H 2210 x B 2000 x T 2000
- **Innenmaße** (ca. mm): H 2070 x B 1860 x T 1860
- **Gewicht inkl. Tür:** ca. 5.200 kg
- **Wandstärke:** ca. 70 mm
- **Elementfläche:** ca. 21 m² (= 6-seitige Gesamtfläche der Modulelemente, bestehend aus Decke, Boden und 4 Wänden)
- **Anzahl der Modulelemente:** 24 Stück
- **Innenvolumen:** ca. 7150 Liter
- inklusive 6-fach Wandkanal für **Naturbelüftung** je Ø 40 mm (Zu- und Abluftöffnungen)
- inklusive bis zu 11 **Kabeldurchführungen** für Stromversorgung Ø 26 mm
- **Oberflächen außen:** Beton / Stahl grundiert
- **Oberflächen innen:** Stahl grundiert
- Türstockverkleidung
- Trittblech in Niro
- Türpuffer für Bodenmontage



Technische Daten Tresorraumtür

- **Türdurchgangsmaß** (mm): H 1960 x B 910
- **Gewicht:** ca. 900 kg
- **Oberfläche:** grundiert RAL 7035
- **Verschluss Tresorraumtür:** Doppelbartschlüsselschloss umstellbar inklusive 2 Schlüsseln
- **Verschlussoptionen Tresorraumtür** (gegen Aufpreis):
 - elektronisches Tresorschloss **dormakaba Combi B 90** inkl. Revision per Doppelbartschlüssel oder
 - **STUV by Wittkopp Swinglox** oder
 - **dormakaba PAXOS advance IP**



Modulraum / Waffenraum in Schwerbauweise Klasse 1 nach EN 1143-1

Konstruktionszeichnungen Tresorraum





Modulraum / Waffenraum in Schwerbauweise Klasse 1 nach EN 1143-1

Verschlussoptionen Tresorraumtür



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
- Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz
- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



STUV by Wittkopp Swinglox

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Elektronisches Kombinationsschloss mit Schwenkriegel und runder Eingabeeinheit
- 1 Master / bis zu 9 Benutzer
- Öffnungsverzögerung bis 99 Minuten
- Schnellöffnungscode
- Vieraugenprinzip
- Batteriewarnung
- LiquidSecured: Die SWINGLOX-Schlosselektronik bleibt bei einem Fluten des Schlossgehäuses gemäß zeitlicher Vorgabe des VdS sicher verschlossen.



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung