

Zeitgemäß sichern

Waffenschränke sind nur dann sicher, wenn auch der Schlüssel nicht in unbefugte Hände gelangen kann. Für die Aufbewahrung des Schlüssels ist somit ein zweiter Tresor notwendig – dessen Sicherheitsklasse wiederum entscheidend ist für die Sicherheit des eigentlichen Waffenschranks.

Mit einem elektronischen Schloss gehört das „Schlüsselthema“ der Vergangenheit an. Sie vergeben einen beliebigen 6-stelligen Zahlencode und ein Schlüssel ist im Regelfall nicht vorhanden. Der Vorteil der TULOX Hochsicherheitsschlösser: Sie können Ihren bisherigen Waffenschränk einfach nachrüsten.

Sollten Sie dennoch eine Variante mit Revisionsschlüssel wünschen, können Sie diesen gegen eine Jahresgebühr bei STUV sicher hinterlegen.

STUV



BERLIN
BRANDENBURG TRESORE

Kundendienst

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Luckenwalder Straße 27
15711 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 5693532

E-Mail: info@tresore-berlin.net

Internet: www.tresore-berlin.net

STUV



Einfach wirkungsvoll.

**Elektronische Hochsicherheitsschlösser
von STUV – codegesteuert und nachrüstbar.**



VDS/ EN Elektronik-
schloss TULOX 100,
Typ 4.17.0010.0



VDS / EN Elektronik-
schloss TULOX 200,
Typ 4.17.0020.0



TULOX statt Schlüsselschloss

Sichern Sie Ihren Waffenschrank* zeitgemäß.

Mit einem TULOX Hochsicherheitsschloss, zertifiziert in VdS-Schlossklasse 2/EN 1300 B, tauschen Sie das vorhandene Schlüsselschloss gegen ein Code-Schloss mit optischer und akustischer Signalisierung.

* nach Richtlinie VDMA 24992

Schnell zu montieren

Die wesentlichen Montageschritte:

- Demontage der Tür-Rückwand des Waffenschrankes*
- Montage des TULOX-Schlosses
- Zwei Bohrungen in die Türvorderseite
- Längenanpassung der Verbindungswelle
- Verbinden von Bedieneinheit und Schloss mittels Verbindungswelle und Verbindungskabel durch vorhandene Schlüsselöffnung
- Aufschrauben der Bedieneinheit
- Einsetzen der Batterie**
- Aufsetzen der Bedienfeldabdeckung

Im Lieferumfang enthalten:

- Ein Schloss
- Eine Bedieneinheit (je nach Modell mit oder ohne Display)
- Zwei Befestigungsschrauben
- Eine Verbindungswelle (Länge 100 mm)
- Ein Verbindungskabel (Länge 450 mm)

Benötigtes Werkzeug:

- Akkuschrauber mit Metallbohrer 3,5 mm
- Metallbügelsäge
- Schraubendreher

Ihr Fachbetrieb unterstützt Sie gern bei der Montage.

** nicht im Lieferumfang enthalten

Einfach zu bedienen

Die Bedienung der TULOX Hochsicherheitsschlösser ist durch die optische und akustische Signalisierung einfach und komfortabel.

Hilfreich gerade für den Einsatz im Verein: Je nach Software-Variante können zusätzlich zum Manager bis zu 99 Benutzer angelegt werden, die jeweils ihren individuellen Code vergeben können. Möglich ist auch ein Vieraugenprinzip durch die Eingabe von zwei Codes.

Eine Warnung bei niedrigem Batteriestand ist in allen Produktvarianten Standard. Nach vier Falscheingaben wird eine Zeitcodesperre aktiviert.

